

# Ficha Técnica

## Chuveiro e Lava – Olhos de Emergência

Ref. 00842/ 00843 (4250 / 4250SS)



### Especificações Técnicas:

- Chuveiro e lava-olhos pedestal com abertura manual.
- Com triplo comando.
- Manual e chuveiro em ABS anti corrosivo de cor amarela, de alta visibilidade (Ref. 00842) ou de aço inoxidável (Ref. 00843).
- Válvula de abertura manual.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura **anti pó** cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
- Entrada de água: 1 1/4"
- Pressão entrada: Rec. 2 bar. Min. 1,5, Max. 8 bar
- Caudal: Chuveiro Regulado a 110 l/min; Lava-Olhos Regulado a 22 l/min.
- Peso: 19 kg (00842) / 20 kg (00843)
- Dimensão embalagem: 75x20x25 cm
- **Material do chuveiro:** ABS Anti Corrosivo – Ref. 00842  
Aço inoxidável – Ref. 00843

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN – 12 889 e ANSI Z 358-1.1990**
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.


### Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

### Acessórios e equipamentos complementares:

--

Revisão 00



DIN – 12 889  
ANSI Z 358-1.1990

HR Protecção - Comércio de Material de Protecção e Segurança no Trabalho, Lda  
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
3534 - 909 Mangualde  
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333  
www.hrproteccao.pt email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: