

Calças de serviço Wx3

Descrição Técnica

- Calças de trabalho FR contemporâneas feitas com o nosso tecido Modafleme 280gm inerente. Características de design inovadoras como os painéis elásticos proporcionam excelente conforto e flexibilidade em áreas chave de movimento. Outras características práticas incluem cintura com elástico lateral, bolsas de joelheira que oferecem protecção extra em todas as condições de trabalho, logótipos FR bordados e bolsas múltiplas que proporcionam armazenamento seguro.
- As qualidades de resistência à chama inerentes não diminuirão com as lavagens.
- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto.
- Diversos bolsos utilitários.
- Painéis elásticos inovadores nas principais áreas de movimento proporcionam excelente conforto e flexibilidade.
- Não magnético - sem níquel e ferrosos.
- Calor aplicado em fita reflectora segmentada para maior visibilidade.
- Bainha ajustável para facilitar todos os comprimentos de pernas.
- Bolsos para joelheiras com 2 níveis permitindo duas opções de posicionamento.
- Bolso para o metro.
- Joelhos pré-moldados permitem maior liberdade de movimento.
- Coloração de contraste com estilo.
- CE-CAT III.
- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.
- Reforçado em todos os pontos de tensão.
- Reforço entre pernas elástico fornece máxima flexibilidade e reduz o stress.
- 8 bolsos para armazenamento amplo.
- Cintura elástica lateral para o máximo conforto do utilizador.
- Bolso de carga de fácil acesso.

- Tamanhos: 46 ao 62.

Desenho Técnico



Normas

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
- EN 1149-5
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 6.4 CAL/CM²
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Tipo PB (6)
- A S T M F 1 9 5 9 / F 1 9 5 9 M - 1 2
- ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149



IEC 61482-2



EN 13034

ASTM
F1959/
F1959M-12

Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

Gama de Cores

- Preto

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos com riscos de exposição ao calor, fogo, substâncias químicas, arcos eléctricos e de soldadura.

Informação Técnica Complementar

- Composição:
 - Modafleme Stretch: 60% Modacrílico, 36% Algodão, 4% Elastano, 1% Fibra de carbono 280gr/m².

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.