

Ficha Técnica

Sapatilha Gambol

Ref^a.: 53173

Mod.: Gambol ESD S1 PS HRO SC FO SR

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em tecido muito respirável.
 - Forro interior SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, respirável, absorvente e anti-abrasão.
 - Palmilha LIGHT FOAM ESD, feita de espuma de poliuretano perfumada extremamente macia e confortável, com baixa resistência eléctrica. Perfurada, com uma forma anatómica que envolve e apoia o arco plantar, revestida com tecido anti-abrasão, absorve o suor deixando o pé sempre seco; garante o máximo conforto e absorção da energia de impacto.
 - Sola em EVA/borracha nitrílica resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) (HRO) com baixa resistência eléctrica (ESD).
 - Biqueira de protecção metálica, em alumínio, resistente a 200J.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica, Footwear Protection Textile fabricada em polietileno e grafeno integrado, condutiva, resistente a 1100N (PS), ensaios com prego de Ø 3mm.
 - Resistente ao deslizamento (SR) (ensaio opcional com glicerina).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - ESD IEC 61340-5-1: Resistência eléctrica à terra entre 0,75 e 100 Mohm.
 - Sapatilha equipada na biqueira com material muito resistente à abrasão (SC).
- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022+A1:2024
- ESD S1 PS HRO SC FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

0,46
≥ 0,36
inclinação 7°

Cerâmica
solução detergente

0,43
≥ 0,31
CALCANHAR
inclinação 7°


0,31
≥ 0,22
inclinação 7°

SR
Cerâmica
+ Glicerina

0,21
≥ 0,19
CALCANHAR
inclinação 7°



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.