

## Ficha Técnica

### Luva Algodão C/ Rev. a Latex Frisado

Ref<sup>ª</sup>.: 81480

Mod.: AlphaTec 62-401

Revisão 02



#### Especificações Técnicas

- Luva em algodão jérsei com revestimento a látex de borracha natural, com acabamento frisado.
- Confortável para uso intensivo.
- Muito boa flexibilidade.
- Revestimento à prova de líquidos.
- Excelente isolamento térmico em condições quentes (até 250 °C) ou frias (até -20 °C).
- Não usar em contacto com objectos pontiagudos.
- Não usar com uma máquina rotativa em que a luva possa ficar presa.

- Cor: Azul
- AQL: 1,5
- Espessura: 1,35 mm
- Comprimento: 320 mm
- Tamanhos Disponíveis: 7, 8, 9, 10 e 11.

#### Campo de Aplicação

- Recomendado para edificação e construção, indústria vidraceira, serviços públicos, transformação de alimentos e serviços alimentares.
- Ideal para:









- Fins gerais;
- Viveiros de ostras;
- Processamento de peixe;
- Plásticos escorregadios;
- Recolha de lixo;
- Autoridades locais;
- Manuseamento de materiais de construção.

#### Acessórios e Equipamentos Complementares

#### Normas e Simbologia

- EN 388:2003\*
- EN 388:2016\*
- EN 374:2003
- EN 407
- EN 511
- EN ISO 374-1:2016



EN 388	EN 388:2016	EN 374:2003
		
3231	3131B	
EN 374:2003	EN 407	EN 511
		
AKL	02XXXX	011
EN ISO 374-1:2016 Type A		
		
AKLMPT		

\*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do produto com diferentes regulamentações é possível.

» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.