

# Ficha Técnica

## Bota Esalen

Ref. 51261 (ESALEN) S3 CI SRC



### Especificações Técnicas:

- Bota em pele preta hidrófugada.
- Biqueira não metálica TOP RETURN com resistência ao impacto a 200J, não magnética, leve (50 gr), efeito elástico.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate Zero Perforation resistente a 1100N (**P**), muito flexível, leve (50gr), maior isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
- Palmilha SOFT SQUARE, anatómica, de PU perfumado, antibacteriana, suave e confortável.
- Forro SANY- DRY , transpirável, antibacteriano, absorvente, desabsorvente e anti abrasão.
- Pele resistente à penetração da água (**WRU**).
- Isolamento ao frio (**CI**).
- Resistente ao deslizamento (**SRC**).
- Sola em Poliuretano Dupla Densidade.
- Anti-estática (**A**).
- Absorção de energia no tacão (**E**).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (**FO**).
- **Ajuste:** 11
- **Tamanhos disponíveis:** 39 a 47



Revisão 01



Directiva:  
89/686/CEE

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN ISO 20345:2011**
- **S3+CI+SRC**



### Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

### Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha Soft Square

Organismo  
De  
Controle: 

**HR Protecção, S.A.**  
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
3534 - 909 Mangualde  
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333  
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

**HR Group**