

Ficha Técnica

Máscara Descartável Com Válvula FFP2 e Filtro Carvão Activo

Ref^a.: 20361

Mod.: 9922 FFP2 NR D

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Máscara de Gama Especial, proporciona uma protecção respiratória leve, eficaz, confortável e higiénica contra as partículas de poeiras, partículas líquidas não voláteis e fumos metálicos. Esta máscara oferece, ainda, uma protecção respiratória contra o Ozono, bem como contra odores incómodos.
 - Camada de carbono proporciona uma protecção contra o Ozono (10xTLV) e odores incómodos (níveis abaixo do TLV).
 - Possui uma forma convexa tradicional com um clip nasal e duas fitas de ajuste.
 - A concha interior é robusta e resistente a quedas.
 - Proporcionam uma protecção eficaz e segura contra partículas finas.
 - Filtro 3M Advanced Electret proporciona uma filtração eficaz com baixa resistência à respiração para um desempenho consistente de alta qualidade.
 - Válvula de exalação 3M Cool Flow oferece um maior conforto em ambientes quentes e húmidos onde a tarefa laboral é mais árdua e física.
 - Fitas de ajuste de cores distintas permitem uma fácil identificação do nível de protecção: azul para FFP2.
-
- Valor Limite de Exposição: 10 x TLV para partículas.
 - Peso: 13 gr
 - Embalagem: 10 unidades

- NR = Não Reutilizável
- D = Cumpre os requisitos de resistência à obstrução

Campo de Aplicação

- Recomendado para indústrias têxteis, indústrias de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 149:2001+A1:2009

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.