

Ficha Técnica

Sandália Jungle Black

Ref^a.: 51655

Mod.: Jungle Black S1 P ESD SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sandália em pele flor perfurada.
 - Forro exterior em tecido transpirável.
 - Forro interior em tecido 100% Poliamida, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
 - Palmilha Cofra Soft ESD anatómica, perfurada, com baixa resistência eléctrica, em poliuretano perfumado, suave e confortável. O desenho do estrado inferior garante absorção de energia ao impacto. O estrado superior absorve o suor e deixa o pé seco.
 - Sola em poliuretano/TPU, com baixa resistência eléctrica.
 - Biqueira de protecção não metálica, com resistência ao impacto a 200J.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate Zero Perforation resistente a 1100N (P), com baixa resistência eléctrica.
 - Fecho frontal de velcro regulável.
 - Resistente ao deslizamento (SRC).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
 - Suporte anti torsão.
 - Calçado com protecção ESD.
- Ajuste: 12
 - Peso: 560gr (1 pé, tam. 42)
 - Tamanhos disponíveis: 36 ao 50

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.
- Calçado para a indústria micro eléctrica.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 P ESD SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
 0,62 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	 0,58 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
 SRC SRA+SRB		
 0,26 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço Glicerina	 0,19 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.