

Ficha Técnica

Luva de Neopreno C/ Forro Acolchoado de Algodão

Ref^a.: 81446

Mod.: 09-022

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Revestimento de neopreno de alta qualidade.
- Protege contra uma vasta gama de óleos, cáusticos, álcool e muitos solventes.
- Boa resistência a todos os perigos mecânicos.
- Punho largo especial "hi-lo" isolado com forro de algodão acolchoado, para ser usado tanto em temperaturas quentes como frias.
- Permite o manuseamento intermitente em líquidos aquecidos até 180°C e o manuseamento a temperaturas até -25°C negativos.
- Luva de formato anatómico e confortável que segue os contornos da mão mesmo quando não está a ser usada.
- Melhora a destreza e reduz o cansaço das mãos.
- Livre de Látex e Silicone.

- Cor: Preto
- Comprimento: 350 mm
- Tamanhos Disponíveis: 10.

Campo de Aplicação

- Recomendado para Fabrico de metais, Química, Pós-venda automóvel, Máquinas e equipamentos.

- Aplicações ideais:

- Operações de fundição;
- Manuseamento de materiais com arestas aguçadas ou irregulares;
- Extrusão, dobragem e furação de formas;
- Transformação de folhas, bobinas e tubos;
- Fabrico de peças de metal e folhas de vidro;
- Fugas, derrames ou outras libertações inesperadas.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 21420:2020
- EN 388-2016
- EN ISO 374-1:2016 TYPE A
- EN ISO 374-5:2016
- EN 407
- EN 511



EN 388:2016



3232C

EN 407



32XXXX

EN 511



111

EN ISO 374-1:2016
Type A



AJKLPT

EN ISO 374-5:2016



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.