

Ficha Técnica



Lava-olhos Mural com Duche Manual

Ref. 00820/00821 (2230/ 2230SS)

Especificações Técnicas:

- Lava-olhos mural com duche manual.
- Recolhedor em ABS anti corrosivo de cor amarela, de alta visibilidade (Ref. 00820) ou de aço inoxidável (Ref. 00821).
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Válvula de abertura automática ao premir a alavanca de accionamento, a mesma permanece aberta até ser fechada manualmente.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura **anti pó** cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
- **Material do chuveiro:** ABS Anti Corrosivo – Ref. 00820
Aço inoxidável – Ref. 00821
- **Entrada de Água:** ½’’
- **Caudal:** Regulado a 22l /min.
- **Pressão de entrada:** Recomendado a 2 bar Min. 1.5 Máx 8bar
- **Dimensões da Embalagem:** 51 x 36 x 13 cm
- **Peso:** 4 Kgs

Principais Características e Vantagens:

- Norma: DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990
- **Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.**
- **Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.**
- **Não permite a formação de gelo na sua superfície.**

Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Acessórios e equipamentos complementares:

--

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 02



Distribuído por: