Ficha Técnica

Refª.:94186U311289

Revisão: 00
Pág. 1/1

Blusão Unissexo, (Proteção Contra Calor e Chama-Propriedades Electrostáticas - Cat II)

Descrição Técnica

- Gola
Subida com aperto por meio de 2 molas (não visíveis)
- Frentes:
Abertura de fecho com carcela fixa por meio de molas (não visíveis) em toda a sua extensão
2 Bolsos de chapa cantos cortados, pala cantos rectos com aperto por meio de velcro (não visível)/Peito
2 Bolsos metidos com pala pestana/Parte Inferior
- Costas:
Inteiras
- Manga:
Comprida de uma folha
Punho com aperto por meio de 2 botões (não visíveis)

-1 Fita refletora cinza 3M Ignífuga de 50mm Frentes/Costas/Mangas
- Ombros/Cavas/Laterais/ pespontadas
- Forro Interior Acolchoado
1 Bolso de chapa cantos retos com aperto por meio de velcro/Peito Interior Esquerdo

Desenho Técnico/Pormenor

Pormenor Aperto de Botões (não visível) (Punho Esquerdo)



Artigo em processo de renovação de certificação.

Tamanhos/Medidas Antropométricas

Para a escolha correta do Tamanho Adequado, deve ser consultada a seguinte tabela de Medidas Antropométricas, fazendo corresponder as medidas em cm em A (Perímetro Peito) e B (Altura)

Tamº	A	B
XXS	80-86	158-162
XS	86-92	162-166
S	92-98	166-170
M	98-104	170-174
L	104-110	174-178
XL	110-116	178-182
XXL	116-122	182-186
3XL	122-128	186-190



Nota: as medidas devem ser tiradas justas ao corpo. O vestuário já possui folgas adequadas

Normas e Simbologia

CE
Cat. II
Directiva:
89/686/CEE

EN ISO 11612:2008 / EN ISO 11611:2007 / EN 1149-5:2008

EPI de Categoria II - Blusão de
- Proteção ás Propriedades Electrostáticas de Acordo com a Norma EN 1149-5:2008
- Proteção contra Calor e Chama de Acordo com a Norma EN ISO 11612:2008 (A2, B1, C2, F2)
- Proteção durante a soldadura e Processos Associados de Acordo com a Norma EN ISO 11611:2007 (Clase II, A2)

EN 1149

EN ISO 11612


EN ISO 11611

Vestuário de Protecção Contra Calor e Chama, Durante a Soldadura e Processo Associados - Propriedades Electrostáticas
Certificado Exame CE de Tipo nº xxx/xxxx

Personalização

- De acordo com o pedido de Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

Gama de Cores

Azul - 289

Inf. Técnica Complementar

Tecido Base
Composição:
50%Algodão/39%Acrílica Modificada Tipo-F/ 10%Viscose/1%Antistático
Gramagem:250 g/m²

Forro Interior Acolchoado
Composição:
58%Acrílica Preoxidada/18%Algodão/18%Acrílica Modificada Tipo-F/6%Viscose
Gramagem:280g/m²

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt