

Ficha Técnica

Luva de Nylon C/ Rev. a 3/4 Rugoso de Nitrilo

Ref^ª.: 81333

Mod.: Hyflex 11-917

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Luva de Nylon com revestimento a 3/4 rugoso de nitrilo.
- Forro em nylon sem costuras, 13 pontos por polegada.
- Revestimento rugoso em nitrilo.
- Pespointos finos e extensíveis para um excelente conforto.
- Punho tricotado elástico para garantir um ajuste perfeito.
- Elevada flexibilidade e destreza para um óptimo conforto de utilização.
- Excelente resistência à abrasão.
- Coberta por uma camada resistente a peças poluídas que sejam manuseadas.

- Pontos por polegada: 13
- Cor: Branco e Azul
- Comprimento: 220 - 260 mm
- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

- Disponível totalmente revestida (Ref.: 81334).

Campo de Aplicação

- Recomendado para Agricultura e viticultura, Edificação e construção, Transformação de alimentos e serviços alimentares, Máquinas e equipamentos.
- Aplicações ideais:
 - Montagem de produtos de linha branca;
 - Montagem geral de instalações e fábricas;
 - Fabrico e manuseamento de metais leves;
 - Fabrico de metais;
 - Controlo de qualidade.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003*
- EN 388:2016*



Directiva:
89/686/CEE

EN 388



4121

EN 388:2016



4121A



*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do produto com diferentes regulamentações é possível.



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.