

Ficha Técnica

Bota Maiocco

Ref^a.: 51730

Mod.: Maiocco S3 SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Bota em nubuck hidrofugado.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro Interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha FOOT-PAD: extremamente macia e confortável. Graças ao poliuretano de muito baixa densidade, é auto-modelável, permitindo uma distribuição correcta do peso do corpo e dando uma sensação imediata de conforto. A elevada capacidade de absorção dos choques é obtida graças a um material de elevada resiliência e a um espessamento perfeito no centro do calcanhar.
- Sola em poliuretano/TPU. Eco-Friend: 2% de borracha granulada introduzida no rasto TPU, proveniente de resíduos de produção, no sentido da protecção ambiental. Esta introdução melhora as propriedades mecânicas da sola.
- Biqueira de protecção metálica, em alumínio, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Ajuste: 11.
- Peso: 570gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.


Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,60 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica + solução detergente	0,52 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA + SRB		
0,28 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço + Glicerina	0,19 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.