

## Ficha Técnica

### Kit Anti-Queda

Ref<sup>a</sup>.: 30331

Mod.: APENINOS

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Este kit de retenção foi concebido para uma utilização simples, rápida e segura.
- Trata-se de um sistema de retenção, pelo que se destina a ser utilizado para limitar a área de trabalho e evitar o risco de queda.
- Este sistema não é adequado para suportar a queda de uma pessoa.
- O kit é composto por:
  - 1x arnês Light Plus 2;
  - 2x mosquetões 981;
  - 1x Absorvedor de Energia com corda 361;
  - 1x saco de transporte LightBag.
- Arnês anti queda com fixação dorsal.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fixação anti-queda esternal em tecido (duplo A/2).
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência a 120 horas de ensaio de salinidade, contra 72 horas exigidas pela norma. 120 horas de teste salino, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Cintas ajustáveis no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação entre a parte superior e a parte inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para rastreabilidade, estado e revisão do produto.
- Peso: 1040 gr
- Capacidade de carga: 140Kg
- Tamanho:
  - S-M: 25-70cm (perneira), 150-185cm (Altura)
  - L-XL: 25-85cm (perneira), 175-200cm (Altura)
  - XXL-3XL: 25-90cm (perneira), 190-220cm (Altura)
- Resistência Arnês: >15kN
- Resistência anilhas: 22kN
- Largura cinta: 45mm
- Componente/Material:
  - Cinta: Poliéster;
  - Fio: Poliamida;
  - Anilhas: Aço;
  - Fivelas de regulação manual: Aço zincado.
- Absorvedor de energia com corda semi-estática ABE361
- Função: Concebida para resistir a quedas, reduzindo o impacto para menos de 6 kN.
- Características:
  - Inclui um cordão de segurança para maior versatilidade.
  - Equipado com chip Trucheck NFC para uma gestão e inspeção eficaz do equipamento.
  - Comprimento: 150cm
  - Peso: 0,45Kg
  - Capacidade de carga: 100Kg
- Mosquetão:
  - Mosquetão simétrico em aço Screw-Lock, fecho de rosca, com abertura de 18 mm.
  - A gama Steelsafe tem um tratamento especial contra a corrosão e resulta de 120 horas de exposição à névoa salina, em comparação com as 72 horas exigidas pela norma.
  - Opcionalmente disponível com número de série individual.
- Abertura: 18mm
- Dimensões: 108x60mm
- Fecho: Rosca (Screw Lock)
- Peso: 165gr
- Resistência: 25kN
- Vida útil: ilimitada
- Material:
  - Corpo: Aço
  - Rosca: Aço
- Saco Transporte:
  - Saco de base leve para transportar o arnês e o absorvedor.
  - Possui pegas com cordas para o transporte.
  - Capacidade de 10 litros.

### Normas e Simbologia

- EN 361
- EN 362
- EN 356



### Campo de Aplicação

- Para uso profissional geral em caso de risco de queda de altura.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

- Requer outros elementos de protecção contra as quedas para a sua utilização (fixações, conectores, cordas, amortecedores...).

» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual