



Ficha Técnica

Tampão Auditivo Ultrafit X

Refª.: 70124

Mod.: UFO1014

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Tampões auditivos, com cordão, em polímero elastomérico, reutilizáveis.
- Possuem uma inovadora haste tipo corona; a forma angulada foi concebida para fornecer aos utilizadores um melhor controlo com a ponta dos dedos e um ajuste fácil. Fabricados com uma formulação em polímero patenteada, a confortável ponta tri-flange fornece uma atenuação excelente de 35 dB SNR, uma das mais elevadas entre Protetores auriculares pré-moldados.
- Resistentes à humidade e compatíveis com outros EPI's.
- Os protectores auriculares são reutilizáveis.
- Atenuação: 33 dB (SNR)
- Cor: Azul/Amarelo

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	33.1	34.6	34.2	35.8	38.2	38.0	42.9	45.2
Desvio normal (dB)	4.7	5.6	6.7	5.7	5.7	5.3	4.5	6.0
Proteção prevista (dB)	28.4	29.0	27.5	30.1	32.5	32.7	38.4	39.2

SNR=35dB H=33dB, M=31dB, L=29dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção contra o ruído resultante de uma ampla gama de aplicações em ambiente de trabalho e de lazer.
- Exemplos de aplicações frequentes:

- Aeroportos;
- Reparação Automóvel;
- Cimenteiras;
- Indústria Química e produção farmacêutica;
- Construção;
- Engenharia Pesada;
- Processamento de Metal;
- Impressão;
- Produção têxtil;
- Serração.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Símbologia

- EN 352-2



33dB



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e símbolos.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual