

Ficha Técnica

Máscara Descartável FFP1 c/ válvula

Ref. 20136 (8812)



Especificações Técnicas:

- Máscara descartável **FFP1** com válvula de exalação.
- Protecção contra substâncias não tóxicas, sólidas, líquidas em concentrações acima de 4 x TLV.
- Válvula de exalação reduz incómodos, permitindo que o ar exalado saia da máscara evitando a acumulação de calor no seu interior.
- Mais durabilidade, em especial em ambientes quentes e húmidos, graças à capa interior resistente à humidade.
- Ajuste facial excelente proporcionado pelos dois elásticos de ajuste, clip e almofada nasal.
- Gama Conforto.

Embalagem: 10 unidades

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN149:2001**
- Nota: **CMA = Concentração Máxima Admissível.**
PA = Factor de Protecção Atribuído
- **Importante:**
Os respiradores devem ser usados uma única vez contra aerossóis sólidos e líquidos que estão classificados de acordo com uma das três categorias (FFP1, FFP2 ou FFP3).

Campo de Aplicação:

- Recomendado para indústrias têxteis, indústrias de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, entre outros.

Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 00



EN 149: 2001

Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

HR
Group