

Ficha Técnica

Chuveiro de Emergência

Ref. **00808 e 00809** (1120 FP-SS e 1120SS)



Especificações Técnicas:

- Duche de emergência pedestal com chuveiro em aço inoxidável.
- Válvula de passagem total de abertura automática instantânea e de fecho manual.
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade.
- Proporcionam um grande caudal de água e não se obturam, nem pela sujidade, nem por sedimentos calcários, visto que possuem uns orifícios de grande diâmetro e uma cortina circular de água.
- Disponível também em versão **Anti Congelante** (Ref. 00808). Estes equipamentos utilizam válvulas enterradas com escoamento automático. Ao empurrar a alavanca de entrada em funcionamento, a água sobe pelo tubo até ao duche. Ao fechar a válvula de pois do uso, toda a água que se encontra no tubo é esvaziada pelo esgoto automático da válvula de entrada. Portanto os tubos sem água são incongeláveis.
- Entrada de água: 1 ¼"
- Pressão de entrada: Rec. 2 bar, Min. 1,5, Max. 8 bar
- Caudal: Regulado a 110 l/min
- Peso: 23 kg (00808)/ 14.5 kg (00809)
- Dimensão da embalagem: 191x32x11 cm (00808)/75x20x25 cm (00809)

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990**
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.

Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Acessórios e equipamentos complementares:

HR Protecção, S.A.
 Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
 3534 - 909 Mangualde
 Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
 www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 02

**DIN-12899;
ANSI Z 358-1.1990**

Distribuído por: