

Ficha Técnica



Chuveiro de Emergência

Ref. 00804 e 00805 (1110FP-SS e 1110SS)

Especificações Técnicas:

- Duche de emergência horizontal com chuveiro de Aço Inoxidável.
- Válvula de passagem total de abertura automática instantânea e de fecho manual.
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade.
- Proporcionam um grande caudal de água e não se obturam, nem pela sujidade, nem por sedimentos calcários, visto que possuem uns orifícios de grande diâmetro e uma cortina circular de água.
- Disponível também em versão **Anti Congelante** (Ref. 00804). A alimentação destes duches realiza-se no interior do edifício e cada equipamento é provido de uma válvula que, depois de cada uso, realiza um despejo de água que fica no interior das tubagens, ficando este seco sem probabilidade de congelação.
- Entrada de água: 1"
- Pressão de entrada: Rec. 2 bar, Min. 1,5, Max 8 bar
- Caudal: Regulado a 110 l/min
- Dimensão da embalagem: 80x27x13 cm
- Peso: 7 kg (00804)/ 4.5 kg (00805)

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990**
- Ótima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.
- Devem ser instalados a 2.35m de altura do chão.

Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Acessórios e equipamentos complementares:

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 02

**DIN-12899;
ANSI Z 358-1.1990**

Distribuído por: