

Ficha Técnica

Bota New Sheffield UK

Ref^a.: 51105

Mod.: New Sheffield UK S3 HI CI HRO CR SRC

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Bota em pele flor hidrofugada com protecção anti corte (CR).
- Forro exterior em pele transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente, desabsorvente e anti abrasão.
- Palmilha HEAT BARRIER, anatómica, anti estática, perfumada, isolante para altas temperaturas, forrada com tecido. O conforto térmico no interior do calçado é garantido graças a uma mistura especial de poliuretano que isola o calor.
- Sola HEAT DEFENDER em poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de protecção não metálica TOP RETURN, resistente a 200J.
- Palmilha Anti-perfuração metálica, em aço inox + não metálica, APT PLATE - Zero Perforation (P) resistente a 1.100N.
- Calçado anti estático (A).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Reforço na biqueira em poliuretano anti abrasão.

- Ajuste: 11
- Peso: 820gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 40 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para vidrarias, indústria automobilística, produção de alumínio.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 HI CI HRO CR SRC



Níveis de resistência ao deslizamento

Coeficiente de tração dinâmica		
0,42 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,33 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,22 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,16 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.