

Ficha Técnica

Lava-olhos de Emergência

Ref^a.: 00825

Mod.: 271055

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Lava-olhos pedestal com duche manual.
- Recolhedor em ABS anti corrosivo de cor amarela, de alta visibilidade (Ref. 00824) ou de aço inoxidável (Ref. 008235).
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Válvula de abertura automática ao premir ou pisar, com fecho automático ao deixar de premir, no modelo pedal.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura anti pó cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
- Entrada de Água: 1/2"
- Caudal: Regulado a 22l/ min.
- Pressão de entrada: Recomendado a 2 bar Min. 1.5 Máx 8bar
- Dimensões da embalagem: 80 x 27 x 13 cm
- Peso: 7.5 kgs

- Material do chuveiro:
 - ABS Anti Corrosivo – Ref. 00824
 - Aço inoxidável – Ref. 00825

Campo de Aplicação

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes.
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- DIN 12899-3:2007

CE

Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.